e-4 ESTRICH
BAUCHEMIE GMBH
FORSCHUNG
ENTWICKLUNG

PROTOKOLL CM-MESSUNG

Stand: Dezember 2018

Auftraggeber: Gerda Mustermann Auftraggeberstraße 125 12043 Auftragshausen

Adresse: Einfamilienwohnhaus Bauvorhabenstraße 77 12043 Bauhausen

Objekt: P1002.5 Estrichfachbetrieb: Mustermann Boden - Musterstraße 121 - 12163 Musterhausen

Stockwerk/Wohnung/Raum				
Estrich/Schüttung verlegt am				
Datum CM-Messung				
Einwaage 50 g				
Manometeranzeige in bar				
CM-Wert in CM%				
Temperatur °C/Luftfeuchtigkeit %				
Oberflächentemperatur in °C				
Einbaudicke in mm				
Bodenheizung	Ja ☐ Nein ☐	Ja ☐ Nein ☐	Ja ☐ Nein ☐	Ja ☐ Nein ☐
Belegreif lt. technischem Datenblatt e-4[1]	Ja ☐ Nein ☐	Ja ☐ Nein ☐	Ja ☐ Nein ☐	Ja ☐ Nein ☐

[1] Das Protokoll beschränkt sich auf den Punkt Estrichfeuchte resultierend aus dem Estrich. Nachträglich aufgebrachte Feuchtigkeit (z. B. durch Fliesenleger, Maler, Verputzer oder Bodenleger) durch Nassschneidemaschinen, Mischplätze, Grundierung, Spachtelung (die überwässert oder nach Aufbringung auf den Estrich nicht nach Herstellerangaben abgetrocknet wurde), abgedeckte Estrichflächen (z. B. durch Gipskartonplatten usw.) unterliegt nicht dem Verantwortungsbereich des Estrichlegers. Ungeeignete Temperatur des Untergrundes sowie ungeeignetes Raumklima sind gesondert durch den Bodenleger, Bauherr oder dessen Vertreter zu bewerten. (DIN 18356 3.1.1, DIN 18365 3.1.1)

e-4 Produkt	Dosierung in ml	Zementsorte/Bindemittelsorte	Zement/Bindemittel in kg pro Mischung
Bemerkungen			

Unterschrift Bauherr/Datum

Unterschrift Architekt/Bauleitung/Datum

Unterschrift Oberbelagsbodenleger/Datum

Unterschrift e-4 Mitarbeiter/Datum