

Mustermann Boden - Musterstraße 121 - 12163 Musterhausen

Bitte geben Sie bei Rückfragen und Schriftstücken diese - Obj.-Nr. - an!

Objektnummer: **P1016.3**

Zusammenstellung (Auszug) der  
Leistungsbeschreibungen

Inhalt: Leistungsbeschreibungen  
der e4 Bauchemie GmbH

### Musterleistungstexte vom 03.10.2023

Alle Leistungsbeschreibungen, die wir nachfolgend (auszugsweise darstellen) sind in mehreren Dicken bzw. Ausführungen hinterlegt. Enthalten ist die gültige Norm und weitere Detailangaben. Die Leistungen sind kalkuliert, d.h. es sind auch entsprechende Materialien und Löhne daran geknüpft.

Die Besonderheit: Die Leistungen sind mit einer Dicke von 50 oder 70 mm angelegt und zusätzlich als Quelle eine Leistung mit dem m<sup>3</sup>-Rezept. Damit können gezielt Schichtdicken erzeugt werden. Wird bei der Quelle (m<sup>3</sup>) die gewünschte Schichtdicke hinterlegt erfolgt eine automatische Text-, Preis- und Materialberechnung. Die neu angelegte Leistung steht zukünftig zum Nachschlagen bereit und kann z.B.: auch für die Materialbestellung herangezogen werden.

Weiterhin enthalten sind Basisleistungen - also ohne e-4-Zusatzmittel. Damit können die Zusatzmittel (z.B.: Erhärtungsbeschleuniger) als Alternative angeboten werden. Nachfolgend einen Überblick der Leistungsbeschreibungen:

<b>1 Calciumsulfatestrich 50 mm CA-C25-F4</b>	<b>1,00 m<sup>2</sup> à</b>	<b>19,40 €</b>	<b>19,40 €</b>
Calciumsulfatestrich 50 mm Nenndicke ohne weitere Zusätze in der Ausführung CA-C25-F4 (EN 13813) nach DIN 18 560 verlegen.			
<b>2 ANHYDRIT 50mm Hochleistungsverlegehilfe, beschleunigend</b>	<b>1,00 m<sup>2</sup> à</b>	<b>1,60 €</b>	<b>1,60 €</b>
50 mm, Hochleistungsverlegehilfe, beschleunigend zur schnelleren Austrocknung des Estrichs gemäß technischem Datenblatt ANHYDRIT der e-4 Bauchemie GmbH.			
<b>3 Calciumsulfatheizestrich 70 mm CA-C25-F4</b>	<b>1,00 m<sup>2</sup> à</b>	<b>29,30 €</b>	<b>29,30 €</b>
Calciumsulfatestrich CA-C25-F4 nach DIN 18560-1 und 2 und technischem Datenblatt ANHYDRIT der e-4 Bauchemie GmbH herstellen, verlegen und verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gem. DIN 18202, Tab. 3, Zeile 3, einbauen. Nenndicke 70 mm, Heizrohrüberdeckung 50 mm.			

<b>4 Schwimmender Zementheizestrich 70 mm CT-C40-F7-SW2, Belegreife 5 - 7 Tage, QUICKHARD 5T</b>	<b>1,00 m<sup>2</sup> à</b>	<b>33,80 €</b>	<b>33,80 €</b>
Zementheizestrich CT-C40-F7-SW2 nach DIN 18560-1 und 2 und technischem Datenblatt QUICKHARD 5T der e-4 Bauchemie GmbH herstellen, verlegen und verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gem. DIN 18202, Tab. 3, Zeile 3, einbauen. Gesamtdicke bis 70 mm, Heizrohrüberdeckung bis 50 mm, Belegreife 5 - 7 Tage			
<b>5 Schwimmender Zementheizestrich 70 mm CT-C25-F4-SW2, Belegreife 10-13 Tage</b>	<b>1,00 m<sup>2</sup> à</b>	<b>28,30 €</b>	<b>28,30 €</b>
Zementheizestrich CT-C25-F4-SW2 nach DIN 18560-1 und 2 und technischem Datenblatt QUICKUP der e-4 Bauchemie GmbH herstellen, verlegen und verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gem. DIN 18202, Tab. 3, Zeile 3, einbauen. Gesamtdicke bis 70 mm, Heizrohrüberdeckung bis 50 mm, Belegreife 10-13 Tage			
<b>6 Erhärtungsbeschleuniger QUICKUP 5-7 Tage</b>	<b>1,00 m<sup>2</sup> à</b>	<b>3,20 €</b>	<b>3,20 €</b>
50 mm, Erhärtungsbeschleuniger zur schnelleren Austrocknung des Estrichs. Schon nach 24 Stunden begehbar. Bereits nach 5 - 7 Tagen verlegereif, bei optimalen Baustellenbedingungen gemäß technischem Datenblatt QUICKUP der e-4 Bauchemie GmbH.			
<b>7 Hochleistungsvergütung QUICKHARD</b>	<b>1,00 m<sup>2</sup> à</b>	<b>2,70 €</b>	<b>2,70 €</b>
50 mm, Hochleistungsvergütung zur Leistungserhöhung des Estrichs auf CT-C25-F5-SW2 gemäß technischem Datenblatt QUICKHARD der e-4 Bauchemie GmbH.			
<b>8 Beschleunigung und Hochleistungsvergütung auf CT-C25-F5-SW2 mit QUICKHARD 5T</b>	<b>1,00 m<sup>2</sup> à</b>	<b>3,80 €</b>	<b>3,80 €</b>
50 mm, Hochleistungsvergütung zur Leistungserhöhung des Estrichs auf CT-C25-F5-SW2, sowie Erhärtungsbeschleuniger zur schnelleren Austrocknung des Estrichs. Schon nach 24 Stunden begehbar. Bereits nach 5 - 7 Tagen verlegereif, bei optimalen Baustellenbedingungen gemäß technischem Datenblatt QUICKHARD 5T der e-4 Bauchemie GmbH.			
<b>9 Schwimmender Zementheizestrich 65 mm EN 13813 CT-C50-F7</b>	<b>1,00 m<sup>2</sup> à</b>	<b>66,20 €</b>	<b>66,20 €</b>
Zementheizestrich EN 13813 CT-C50-F7, Schwindklasse SW1 nach DIN 18560-1, ausgeführt nach DIN 18560-1 und 2 und technischem Datenblatt SUPERMIX R3 der e-4 Bauchemie GmbH herstellen, verlegen und verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gem. DIN 18202, Tab. 3, Zeile 3, einbauen. mittlere Einbauhöhe: 65 mm			